


NICO LIGHTシリーズ 発売開始

- 新LED照明！
- 今までになかった発想！
- 使いたいところにLEDの光を！
- マグネットなので簡単取付！
- 組立作業場所で照明が使えます！



電気料金・CO2
約50%の削減率！

★省エネ“LED照明”

★取付け取外し・点灯
“ワンタッチ”

軽量＆強力マグネットで
自由自在に付替え可能！

裏面は強力マグネット
ワンタッチで取り付け可能

配線もマグネット
& アジャスター機能でスッキリ

照らす位置も回転機能で簡単に
調整できます(NICO LIGHT- II)



施工例 パイプラック、スチールラック、ユニットメザンラックなど様々なところに使用しています。



LED 照明 マグネットタイプ NICO LIGHT シリーズ 表面のマグネットで PIPE & JOINTS、スチールラックにワンタッチ取付け



NICO LIGHT-III
やわらかな均一した光で照らす
ニコライトシリーズの最終形!

NICO LIGHT-II
照らす角度が変わる。やっぱりニコライト II

| | NICO LIGHT-III | | | NICO LIGHT-II | | |
|---------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 製品番号 | FLTB3-L06 | FLTB3-L09 | FLTB3-L12 | FLTB2-L06 | FLTB2-L09 | FLTB2-L12 |
| 長さ | (155mm) | (190mm) | (1143mm) | (530mm) | (856mm) | (1136mm) |
| 電圧 | 12VDC | | | 12VDC | | |
| 電流 | 55mA | 88mA | 124mA | 55mA | 88mA | 124mA |
| 消費電力 | 6.6W | 10.5W | 14.8W | 7.0W | 10.6W | 14.4W |
| E.D. 数 | 9EA | 111EA | 156EA | 36EA | 111EA | 156EA |
| 発熱性 | ->A6B | | | ->A6B | | |
| 色温度 | 6000K (±500) / 8000K (±500) | | | 6000K (±500) / 8000K (±500) | | |
| ビームアングル | 120° | | | 120° | | |
| LED ピッチ | 7.5mm | | | 12.5mm | | |
| ケース/カバー | アルミ合金/透明・乳白/ポリカーボネイト | | | | | |
| 回転機能 | - | | | 120° | | |
| 防水仕様 | IP65 (オプション) | | | 屋内専用 | | |
| 動作温度 | -40 ~ 80°C | | | | | |
| 保管温度 | -40 ~ 85°C | | | | | |

NICO LIGHT-Slim
細さを極めたニコライトスリム

NICO LIGHT-SW
スリム+防水 IP65 で使い勝手がさらに UP!

| | NICO LIGHT-Slim | | |
|---------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 製品番号 | FLTB5-L06 | FLTB5-L09 | FLTB5-L12 |
| 長さ | (160mm) | (243mm) | (1116mm) |
| 電圧 | 12VDC | | |
| 電流 | 49mA | 76mA | 105mA |
| 消費電力 | 6.0W | 10.0W | 12.6W |
| E.D. 数 | 33EA | 51EA | 69EA |
| 発熱性 | ->A6B | | |
| 色温度 | 6000K (±500) / 8000K (±500) | | |
| ビームアングル | 120° | | |
| LED ピッチ | 16.5mm | | |
| ケース/カバー | アルミ合金/透明・乳白/ポリカーボネイト | | |
| 回転機能 | - | | |
| 防水仕様 | Slim - 屋内専用 / SW - 防滴仕様 | | |
| 動作温度 | -40 ~ 80°C | | |
| 保管温度 | -40 ~ 85°C | | |

詳細は弊社営業までお問い合わせください